



GRT 110

GENEKO RUČNI TERMINAL

Sa integriranim softverskim SDC/ Lokalnim procesorom fiskalnih računa

Glavne funkcije

- Elektronski fiskalni uređaj (EFU)
- Integriran softverski SDC/ Lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR)
- Real-time komunikacija preko 3G/4G mreže ili WI-FI
- Generiše lokalni potpis i QR kod uz pomoć Bezbednosnog elementa (smart kartica)
- Podrška za daljinsko upravljanje
- Off-line režim rada

Prednosti

- Integriran softverski SDC/L-PFR smanjuje troškove
- 1 SIM slot
- Ugrađen Smart Card interfejs za Bezbednosni element (PSAM)
- Brzo i tiho štampanje računa
- 6.0 inča TFT IPS LCD , rezolucija 1440*720
- Ultra osjetljiv kapacitivni ekran, koji se može koristiti i sa rukavicama i mokrim prstima
- Mogućnost praćenja zaliha
- Brza i jednostavna zamena papira
- Slot za SD karticu potreban za lokalno isčitavanje/audit L-PFR-a
- Prodaja uz pomoć integrisanog Barkod čitača (opciono)
- Priprema baze na kompjuteru (PC)
- Jednostavan unos artikala
- Rad u slučaju nestanka struje do 10 sati uz pomoć integrisane punjive baterije.
- USB i Bluetooth
- Jednostavan za upotrebu
- NFC bezkontaktni čitač kartica
- Fingerprint čitač (opciono)





SUF
SISTEM ZA
UPRAVLJANJE
FISKALIZACIJOM

Ručni POS terminal GRT 110 je kompaktan, prenosiv elektronski fiskalni uređaj (EFU) sa softverskim integrisanim SDC/L-PFR-om koji omogućava on-line i off-line konekciju sa serverom Poreske uprave preko GSM ili WI-FI mreže i omogućava izdavanje računa čak i u slučaju netsnka struje ili interneta. Namjenjen je za maloprodajne objekte koji imaju manji broj izdatih računa. Osim funkcija propisanih zakonom o fiskalizaciji, podržano je i centralizovano upravljanje uređajem u korisničkoj mreži i na taj način je omogućeno ažuriranje baze artikla daljinskim putem. Podaci se mogu ažurirati putem GSM mreže ili lokalnog Interneta omogućavajući korisniku da upravlja uređajima bez obzira na broj lokacija.

Integriran softverski SDC/ L-PFR

Integriran softverski SDC/ L-PFR omogućava komunikaciju preko 3G/4G ili WI-FI konekcije sa serverom Poreske uprave.

Ovaj softverski SDC/LPFR ima svoju IP adresu i vrši dbosmerni prenos podataka.

U njemu se nalazi Smart kartica (Bezbednosni element), opremljen je satom realnog vremena i zaštićenom internom memorijom. Unos podataka u zaštićenu internu memoriju vrši se automatski u slučaju gubitka komunikacije sa serverom Poreske uprave, kao i čitanja i slanja podataka na server.

Uredaj automatski uspostavlja vezu kada je moguć pristup GSM / WI-FI mreži.

QMS
ISO 9001:2015

ISMS
ISO/IEC 27001:2014

certified

KONTAKT

www.geneko.rs

Geneko Prodaja

e-mail: fcrsales@geneko.rs

Geneko Podrška

e-mail: fcrsupport@geneko.rs

Osnovne karakteristike	OS	Android 10.0
	CPU	Qualcomm Octa-Core ARM Cortex-A53 1.8 GHz
	ROM	16GB ROM EMMC
	RAM	2GB RAM LPDDR3
	Display	6.0 inča TFT IPS LCD , rezolucija 1440*720
	Panel	Ultra osetljiv kapacitivni ekran , moguće je korišćenje i sa rukavicama i mokrim prstima
	Dimenzije	215mm X 81mm X 17mm (max 51 mm)
	Težina	380g (sa baterijom)
	Tasteri	Fizički tasteri: ulkj./isklj , Jačina tona +/- , taster za brzo skeniranje
	Tastatura	Srpska latinica/Engleska , podržava rukopis i softversku tastaturu na ekranu
Bežično povezivanje	WI-FI	IEEE 802.11 a/b/g/n , podržava 2,4GHz i 5GHz
	Bluetooth	BT 4,2 LE i ranije verzije
	4G	FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE: B38/B40/B41
	3G	WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39
	2G	GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
NFC	Bezkontaktni čitač kartica	Podržano 14443A/ 14443B
Proširenja i periferije	Štampač	Brzi Termalni štampač Seiko Brzina štampanja 70 redova/sec 58mm širina papira 40mm prečnik roline Karakter set : Srpska latinica
	Zadnja kamera	5MP AF kamera sa LED blicem
	Satelitsko pozicioniranje	Podržano GPS (A-GPS)/ Bei-Dou/ Glonass ili Galileo
	Audio	Zvučnik
Interfejsi	Priključak za Mikro SD karticu	1 X podržano do 128GB
	SIM kartica	1 X Mikro SIM
Okruženje	Radna Temperatura	-10 C do 50 C
	Temperatura skladištenja	-20 C do 70 C
	Vlažnost	5% do 95% relativne vlažnosti , Bez kondenza
Sertifikacija	Elektromagnetna	CE , Rohs , FCC
Opcije	Otisak prsta	Kapacitativni poluprovodnik , 18mm X 12,8mm površina skeniranja 256 X 360 piksela. Unakrsna potvrda FBI sertifikovano 508 dpi
	Barkod skener	Symbol 4710 2D skener , podržava 1D i 2D skeniranje
	Štampač nalepnica	Seiko glava štampača za štampanje nalepnica
Napajanje	Baterija	Li-ion baterija , 7,6V/2600 mAh
	Punjenje	USB tipC Port , 5V DC/2A

Bul. despota Stefana 59a

11000 Beograd • Srbija

Tel: +381 11 3340-591, 3340-178

Fax: +381 11 3224-437

